



СПУТНИК-НОСИТЕЛЬ  
СН(СНГ, СНБ) 28/1,25

## ЭТИКЕТКА

Спутники-носители (комплекты, состоящие из корпусов и крышек) предназначены для использования в качестве операционной, межоперационной тары для интегральных микросхем при транспортировании, хранении и контроле

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Обозначение<br>спутника-носителя                                              | Габаритные размеры, мм,<br>не более |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               | длина                               | ширина | высота |
| СН14/1,25, СН14/1,25-1                                                        | 25,8                                | 19,5   | 5,5    |
| СН16/1,25                                                                     | 32                                  | 32     | 8,02   |
| СН24/1,25, СН28/1,25                                                          | 32                                  | 32     | 8,07   |
| СН24/1,25-1                                                                   | 32                                  | 32     | 7,3    |
| СН48/1,25                                                                     | 51                                  | 51     | 11,5   |
| СН64/1,25                                                                     | 63,6                                | 63,6   | 10,7   |
| СН68/1,25-1                                                                   | 51                                  | 51     | 11,2   |
| СНГ48/1,25, СНГ48/1,25-1,<br>СНГ48/1,25-А                                     | 44                                  | 32     | 6,8    |
| СНГ64/1,25, СНГ64/1,25-А                                                      | 51                                  | 51     | 10     |
| СН16/1-1, СН16/1, СН24/1,<br>СН28/1, СН42/1, СН48/1;<br>СНБ32/1,016, СН32/0,5 | 32                                  | 32     | 7,23   |
| СН44/1,25, СН44/1,25-1                                                        | 51                                  | 51     | 10,6   |
| СН64/1; СН36/1                                                                | 51                                  | 51     | 10,3   |
| СН108/0,625,<br>СН108/0,625-1, СН88/0,625                                     | 51                                  | 51     | 10,4   |
| СН132/0,625, СН156/0,625                                                      | 63,6                                | 63,6   | 10,7   |
| СН208/0,625                                                                   | 76                                  | 76     | 12,6   |
| СН42/1,25                                                                     | 51                                  | 51     | 11,5   |
| СНБ 3/3,81                                                                    | 25,8                                | 19,5   | 7,1    |
| СН4/1,5, СН6/1,5                                                              | 25,8                                | 19,5   | 4,7    |
| СН20/1                                                                        | 51                                  | 51     | 14,4   |
| СНБ48/1,016, СНБ20/1,27,<br>СНБ16/1,27                                        | 32                                  | 32     | 7,1    |
| СН28/1,25-1                                                                   | 32                                  | 32     | 6,73   |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Спутник-носитель ( комплект, состоящий из корпуса и крышки)  
СН( СНГ, СНБ) 28/1,25 соответствует техническим усло-  
виям ТУ У 3.53-14312016-403-94 (ВШУК.301156.005ТУ) и при-  
знан годным для эксплуатации.

Место для  
штампа ОТК



## 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества спутников-  
носителей требованиям ТУ У 3.53-14312016-403-94  
( ВШУК.301156.005ТУ) при соблюдении потребителем приве-  
денных условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода в эксплуа-  
тацию.