

27.12.31
ДКПП

ПЕДАЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПД-3М СО ШТАНГОЙ УХЛ 4.2
ЭТИКЕТКА
441.11.95 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Педаль диспетчерская ПД-3М со штангой предназначена для управления переговорными устройствами в системах проводной связи на железнодорожном транспорте.

1.2 Усилие полного нажатия рычага педалей, приложенное в центре нажимной площадки - (4-6) кгс.

1.3 Контактное давление в контактной группе – не менее 30 гс.

1.4 Переходное сопротивление контактов – не более 0,03 Ом.

1.5 Вариант исполнения и обозначение конструкторского документа, приведены в таблице.

Таблица

Вариант исполнения	Обозначение конструкторского документа	Количество контактных групп
Педаль диспетчерская ПД-3М со штангой УХЛ4.2	441.11.95	С одной контактной группой
Педаль диспетчерская ПД-3М со штангой УХЛ4.2	441.11.95-01	С двумя контактными группами

1.6 Габаритные размеры: 178 мм х 63 мм х 38 мм.

1.7 Масса не более 1,23 кг.

1.8 Электрическая прочность изоляции между контактными пластинами электрически не связанных контактных групп, а также между всеми контактными пластинами и рычагом педалей выдерживает в течение 1 минуты испытательное напряжение 500 В (Эфф) переменного тока частотой 50 Гц от источника мощностью не менее 0,5кВ·А без пробоя и явлений разрядного характера.

1.9 Электрическое сопротивление изоляции между контактными пластинами электрически не связанных контактных групп, а также между всеми контактными пластинами и рычагом педалей -не менее 40 МОм.

Измерение проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.

2 Комплектность

В комплект поставки входят:

- Педаль диспетчерская ПД-3М со штангой УХЛ 4.2 –(Обозначение согласно заказу) -1шт.
- Этикетка 441.11.95 ЭТ – 1 экз
- Букса 834.14.63 - 2 шт.
- Штанга 769.05.44 -1 шт.

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Педаль диспетчерская ПД-3М со штангой заводской номер № 1 соответствует техническим условиям ТУ У 32.2-01056735-023:2005 и признана годной для эксплуатации.