



Релейные Схемы и Системы

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-100А
ТУ УЗ.11-143 ОЗ 600-061-98



ЭТИКЕТКА
ААПЦ.647642.053 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, В*: - постоянного тока - переменного тока частоты 50 Гц	24, 110, 220 100, 220, 380
Диапазон уставок выдержки времени, с*	0,05 - 4,95 0,1 - 9,9 0,3 - 29,7 1 - 99
Выполняемая функция	Трехцепные с задержкой при подаче питания

* *Нужное подчеркнуть*

Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 55 °С

Количество и род контактов: 1 переключающий мгновенного действия
и 2 переключающих

Коммутационная износостойкость 5 · 10⁶ циклов

Приведенная погрешность, %, не более 2

Включаемая/отключаемая мощность: (ДС-22) — 30 Вт
..... (АС-22) — 400 В·А

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода реле в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления реле.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле ВЛ-100А в количестве _____ шт. проверены по программе приемосдаточных испытаний и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

МП



«ОКТАБРЬ» 2014 г.

Украина, 03680, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9
Тел.: 38 (044) 406-61-51. Факс: 38 (044) 407-20-00
E-mail: sales@relsis.ua

Без предъявления данной этикетки и при нарушении контрольной наклейки претензии к качеству изделия не принимаются.