




Модульный автоматический выключатель FB1-125 ECO C 2P 125A

Код для заказа: FB1C2125

Технические характеристики

Основные характеристики	
Серия	FB1-125 ECO
Тип продукта	Модульный автоматический выключатель
Количество полюсов	2P
Число защищенных полюсов	2
Номинальный ток I _e , A	125
Тип сети	переменный
Технология расцепителя	термомагнитный
Характеристика отключения	C
Категория применения	A в соответствии с EN/IEC 60947-2
Соответствие требованиям по изоляции	соответствует EN/IEC 60947-2
Соответствие стандартам	EN/IEC 60947-2
Номинальное рабочее напряжение U _e , V	230/400
Граничная отключающая способность I _{cs} , kA	6
Номинальное напряжение изоляции U _i , V	500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _e , kV	4
Наличие индикатора положения контакта	да
Тип привода	тумблер
Наличие индикатора напряжения	да, индикация вкл./выкл.
Исполнение автоматического выключателя	защелкивающийся
Монтаж на DIN-рейку	35x7.5
Высота, mm	90
Ширина, mm	54
Глубина, mm	73
Вес, kg	0.324
Механическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)	20 000
Электрическая износостойкость (циклов вкл./выкл.)	8 000
Сечение проводников, мм ²	до 50
Возможность подключения гребенчатой шиной	Pink, Fork
Возможность подключения доп. аксессуаров	нет
Момент затяжки, Нм	3.0
Время отключения, s	≤0.01

Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
Высота над уровнем моря, m	2 000
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+55
Температура хранения, °C	-25...+70