

ЭТИКЕТКА

Зав. № 31302301 Партия № 25

1.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан TX-555 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации в газовых турбинах для дистанционного управления пневмоцилиндрами.

Дата изготовления 11.09. 2017г.

Начальник ОТК

МП



личная подпись
2017 09 11
год, месяц, число

М. П. Гасюк
расшифровка подписи

Руководитель предприятия

МП



личная подпись
2017 09 11
год, месяц, число

С. А. Крепак
расшифровка подписи

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Рабочая среда – воздух, дизельное топливо.

2.2 Давление рабочей среды:

- на входе в клапан – от 0,6 до 3 МПа (от 6 до 30 кгс/см²);
- в дренажной полости – от 0 до 0,1 МПа (от 0 до 1 кгс/см²);

2.3. Температура рабочей среды, °С – от минус 20 до плюс 80.

2.4. Температура окружающей среды, °С – от минус 40 до плюс 80.

2.5. Пропуск среды в затворе – не более 0,1 см³ /мин.

2.6. Напряжение питания постоянного тока, В – 27±2,7.

2.7. Потребляемый ток – не более 3,5 А в течение 0,1 – 0,3 с при срабатывании с последующим автоматическим снижением до тока удержания 0,3 – 0,5 А.

2.8. Масса, кг, не более – 1,5.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1 Клапан ТХ-555 – 1 шт.

3.2 Вилка ШР20 (ответная часть соединителя электрического) – 1шт.

3.3 Этикетка – 1 шт.

3.4 Техническое описание и инструкция по эксплуатации

УФ96555-004.00.00 ТО в количестве 1 экз. на одну партию изделий, отгружаемых в один адрес.

4. РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 20000 циклов срабатываний в течение срока службы 20 лет, в том числе срок хранения 5 лет в складских помещениях.

Межремонтный ресурс 10000 циклов срабатываний в течение срока службы.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 14 месяцев в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – 2500 циклов срабатываний в пределах гарантийного срока эксплуатации.

6. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование операции	Срок действия, год	Должность, фамилия и подпись
14.09.16	Консервация упаковыванием в полиэтиленовый пакет	1	Нач. участка В. В. Харитоненко

7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

8. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

8.1. Краткие записи о произведенном ремонте:

Наработка с начала эксплуатации (циклы) _____

Наработка после последнего ремонта (циклы) _____

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____
вид ремонта и

краткие сведения о ремонте

подпись ответственного лица

расшифровка подписи

год, месяц, число

8.2. Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				Выполнившего работу	Принявшего работу

9. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Не допускается:

- попадание топлива, масла и других жидкостей на токоведущие части электрического разъема;
- разборка и ремонт в процессе эксплуатации;
- попадание во внутреннюю полость клапана твердых частиц размером более 40 мкм.
- использование изделия при давлении рабочих сред более 3 МПа (30 кгс/см²).

9.2 Соблюдение полярности обязательно.

9.3 Перед подсоединением трубопроводов к штуцерам клапана резьбы протереть плотной гладкой отбеленной тканью, пропитанной консистентной смазкой и отжатой.