

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии А3710

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

Тип	A3713C, A3713BC, A3713B	A3714C, A3714BC, A3714B	A3711B, A3711Ф A3715B, A3715Ф	A3712B,A3712Ф A3716B,A3716Ф	A3717B A3717Ф	A3718B A3718Ф
Кол-во полюсов	2	3	2	3	2	3
Номинальное напряжение, В	=440 ~380 ~660	~ 380 ~660	=440 =220 ~660 ~ 380 ~ 1140	~660 ~ 380 ~ 1140	~660 ~ 380 =440	~380 ~660
Ном.ток,А	32, 40, 80, 160					
Уставки э/м расц., А.	800 960 1400	630 1000 1600	800 1400	250, 400, 630, 1000, 1200, 1600		
Исполнение	Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом Выдвижной с электромагнитным приводом					
Напряжение э/м привода,В	~127; ~220...240; ~380...440; ~550...660 = 110; = 220					
Доп-ные сборочные единицы	Без доп. сбор. единиц					
	Своб.контакты и независимый расцепитель					
	Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель					
Напряжение нез. расцеп., В	~ 110...440; = 110; = 220 или другой – указать напряжение:В.....Гц					
Напряжение расцеп. нулевого напр., В	~ 110, 127, 220, 240, 380, 400; = 110; = 220					
Присоединение	Для стационар- ных	Переднее Переднее кабелем без каб. наконечника Заднее Комбинированное (заднее и переднее), (переднее и переднее кабелем без каб. наконечника)				
	Для выдвижных	Заднее				
Климатическое исполнение	УЗ; ХЛЗ; ТЗ; УЗ Экспорт; ХЛЗ Экспорт; М; БР, П					

Исполнение максимальных расцепителей тока:

- С полупроводниковым и электромагнитным расцепителями – А3713Б; А3714Б (П, М, БР)
-
- С электромагнитными расцепителями – А3711Б; А3712Б; А3711У; А3712У(Ф, П, М, БР)
-
- С полупроводниковым расцепителем – А3713С; А3714С; А3714БС
-
- Без максимальных расцепителей – А3717Б; А3718Б (П, М, БР)
-
- С тепловым и электромагнитным расцепителями – А3715Б; А3716Б (Ф, П, М)