

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии А3720

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

Тип	A3723C, A3723Б	A3724C, A3724Б	A3721Б, A3721Ф A3725Б, A3725Ф	A3722Б,A3722Ф A3726Б,A3726Ф	A3727Б A3727Ф	A3728Б A3728Ф
Кол-во полюсов	2	3	2	3	2	3
Номинальное напряжение, В	=440 ~380 ~660	~ 380 ~660	=440 =220 ~660 ~ 380 ~ 1140	~660 ~ 380 ~ 1140	~660 ~ 380 =440	~380 ~660
Ном.ток,А	80, 160, 200, 225, 250					
Уставки э/м расц., А.	800 1400 2400	1000 1600 2500	800 1400 2400	1000 1600 2500		
Исполнение	Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом Выдвижной с электромагнитным приводом					
Напряжение э/м привода,В	~127; ~220...240; ~380...440; ~550...660 = 110; = 220					
Доп-ные сборочные единицы	Без доп. сбор. единиц					
	Своб.контакты и независимый расцепитель					
	Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель					
Напряжение нез. расцеп., В	~ 110...440; = 110; = 220 или другой – указать напряжение:В.....Гц					
Напряжение расцеп. нулевого напр., В	~ 110, 127, 220, 240, 380, 400; = 110; = 220					
Присоединение	Для стационар- ных	Переднее Переднее кабелем без каб. наконечника Заднее Комбинированное (заднее и переднее), (переднее и переднее кабелем без каб. наконечника)				
	Для выдвижных	Заднее				
Климатическое исполнение	УЗ; ХЛЗ; ТЗ; УЗ Экспорт; ХЛЗ Экспорт; М; БР, П					

Исполнение максимальных расцепителей тока:

- С полупроводниковым и электромагнитным расцепителями – А3723Б; А3724Б (П, М, БР)
-
- С электромагнитными расцепителями – А3721Б; А3722Б; А3721У; А3722У(Ф, П, М, БР)
-
- С полупроводниковым расцепителем – А3723С; А3724С (СП, СМ, СР)
-
- Без максимальных расцепителей – А3727Б; А3728Б (Ф, СП, СМ, СР)
-
- С тепловым и электромагнитным расцепителями – А3725Б; А3726Б (Ф, П, М)