

27.90.70.10
ДКПП**БЛОК ФАЗОКОНТРОЛЬНЫЙ ФК-75 М У2 601.35.56**
ПАСПОРТ
601.35.56 ПС**1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Блок фазоконтрольный ФК-75М предназначен для контроля фаз в схемах управления стрелочным приводом с электродвигателем трехфазного тока с возможностью установки на рамах релейных ставтивов и шкафов в розетки реле НМШ.

1.2 Электропитание блока осуществляется от источника трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 220 В.

1.3 Параметры блока при нагрузке 1200 Ом $\pm$ 5% указаны в таблице 1

Таблица 1

Рабочий ток, А	Напряжение блокировки, В	Предельные отклонения, В	Напряжение остаточное, В, не более
1,0	16	± 6	1,5
3,0	30	± 6	1,5
5,0	36	± 8	1,5

1.4 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, соединенных между собой и направляющим штырем, выдерживает без пробоя и перекрытия изоляции в течение 1 мин испытательное напряжение 300 В (контакты 71, 72, 73); 500 В (контакты 52, 53); 1500 В (контакты 1, 12, 13, 31, 32, 33) переменного тока частоты 50 Гц от источника испытательного напряжения мощностью не менее 0,5 кВт·А.

1.5 Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, соединенных между собой и направляющим штырем - не менее 40 МОм (контакты 71, 72, 73); 100 МОм (контакты 52, 53); 200 МОм (контакты 1, 12, 13, 31, 32, 33).

1.6 Габаритные размеры блока: 200 мм х 87 мм х 112 мм.

1.7 Масса блока не более 1,2 кг.

2 Комплектность

- Блок фазоконтрольный ФК-75М У2 601.35.56 - 1 шт.

- Паспорт 601.35.56 ПС..... - 1 экз.

- Руководство по эксплуатации 601.35.56 РЭ - 1 экз. на 10 изделий (или меньшее количество в один адрес).

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Блок фазоконтрольный ФК-75М заводской номер №..... соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска.....

МП

Подпись лица, ответственного за приемку.....