

меры, исключающие перемещение их относительно контейнера или ящика, а также друг относительно друга.

5.3. Дата ввода в эксплуатацию _____

6. Сведения о рекламациях

6.1. В случае потери прибором работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя» потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу: 350010, г. Краснодар, 10. ул. Зиповская, 5, ПО «Краснодарский ЗИП», ОТК.

Приложение

Наименование	Масса в приборе, g	Исполнение, конечное значение диапазона измерений и нормальная частота
Серебро	0,002	Э365-2 0-30-50 А; 0-50-300 А;
Подвижная часть		Э365-3 20 А 500, 1000 Hz; 30-75-150 А
Цоколь	0,02	Э365-3 600 V 500 Hz; 600 V 1000 Hz
	0,03	Э365-3 250 V 200 Hz; 250 V 1000 Hz; 250 V 500 Hz; 500 V 500 Hz; 500 V 1000 Hz
	0,07	Э365-3 150 V 1000 Hz; 150 V 500 Hz

ПО «Краснодарский ЗИП»



Паспорт
0.469.860 ПС

Э365

АМПЕРМЕТР и ВОЛЬТМЕТР

Тип. ЗИПа,

1369—15000

1. Основные технические данные и характеристики

1.1. Основные технические данные и характеристики амперметра и вольтметра типа Э365 (далее — прибор) приведены в таблице.

Наименование и тип	Заводской номер	Нормальная частота, Hz	Основная погрешность перегрузочных амперметров в перегрузочной части шкалы, %	Класс точности
Амперметр Э365-1				
Вольтметр Э365-1				
Амперметр перегрузочный Э365-2	159421	50	$\pm 12\%$	1,5
Амперметр Э365-3			—	
Вольтметр Э365-3			—	

1.2. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении.

1.3. Сведения о содержании цветных металлов, kg: алюминий и алюминиевые сплавы 0,019, медь и сплавы на медной основе 0,041, никель и никелевые сплавы 0,017 — для амперметров от 75 до 300 А;

алюминий и алюминиевые сплавы 0,019, медь и сплавы на медной основе 0,01, никель и никелевые сплавы 0,017 — для миллиамперметров, вольтметров, амперметров до 75 А с трансфор-

матором тока до 40 kA; манганин 0,005 — для вольтметров на 450 V, 600 V, 750 V, киловольтметров от 3,5 до 600 kV;

манганин 0,007 — для вольтметров на 250 V, 500 V, 600 V непосредственно;

манганин 0,022 — для вольтметров на 150—300—600 V непосредственно.

1.4. Полный средний срок службы не менее 12 лет.

2. Комплектность

2.1. Прибор — 1 шт.

2.2. Приспособление для крепления прибора к шиту — 1 комплект.

2.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации — 1 экз. на партию приборов, поставляемых в один почтовый адрес.

2.4. Паспорт — 1 экз.

2.5. Калиброванные проводники для вольтметров с конечными значениями диапазона измерений 0,5; 1,0; 1,5 V — 1 пара.

2.6. Комплект для токоведущих стержней — 1 шт.

3. Свидетельство о приемке

3.1. Прибор, заводской номер 159421, соответствует ТУ 25-04.3720-79, поставляемый для АЭС—ТУ 25-04.АД1.3720-84, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 24.08.15

Место
клема

12

Ведомственный поверитель-
контролер ОТК

4. Заключение представителя заказчика

4.1. Прибор, заводской номер _____ соответствует ТУ 25-04.3720-79 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____

М. п.

Представитель заказчика _____
подпись

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию, гарантийный срок хранения приборов — 6 месяцев с момента изготовления.

5.2. Изготовитель не принимает претензии на прибор с механическими повреждениями корпуса, клейм, при несоответствии состава полученного прибора разделу «Комплектность», а также при отличии заводского номера в разделе «Свидетельство о приемке» от номера на приборе, если указанные дефекты не были выявлены на входном контроле.

Приборы и их запасные части, направляемые в ремонт, необходимо отгружать в деревянные ящиках, или контейнерах, в крытых транспортных средствах или по почте посылками, приня-