

Электромагниты серии ИЖМВ 684432.003; ИЖМВ 684432.003-01; ИЖМВ 684432.003-08

Электромагниты серии ИЖМВ используется в приводе колодочного тормоза механизма подъема канатных электрических талей (тельферов) мод. ТЭ 320 и их модификаций г/п 2,0-10,0 т, а также в других устройствах.

Параметры	Исполнение		
	ИЖМВ 684432.003	ИЖМВ 684432.003-01	ИЖМВ 684432.003-08
Режим работы	ПВ 40%	ПВ 40%	ПВ 40%
Номинальное тяговое усилие, Н(кгс)	60(6)	60(6)	60(6)
Номинальный ход якоря, мм	25	25	25
Число включений в час	120	120	120
Частота тока, Гц	50	50	50
Напряжение, В	380	220	127
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-79	В	В	В
Установившееся превышение температуры катушек, °С, не более	110	110	110
Номинальный ток, А	0,56	0,97	1,70
Механическая износостойкость электромагнита, циклов, не менее	0,63x106	0,63x106	0,63x106

Замечание: 1. По заказу потребителя электромагниты могут быть изготовлены на любые другие стандартные напряжения и частоты тока.

2. По желанию заказчика возможна поставка только катушек к электромагнитам.

