ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

УКРТЕРМОКОНТ

ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ – 6·02

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, м³/ч :
- для ФВ6-02 6
- для ФВ25-02 25

Допускаемое давление на входе, МПа(гс/см²) 0,3-0,8 (3-8)

Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы фильтрующего элемента, %, не более 99,95

Падение давления в фильтре при нижнем значении давления на входе и максимальном расходе, МПа (кгс/см²), не более .....0,02(0,2)

Масса, кг, не более:
- для ФВ6-02 0,5
- для ФВ25-02 0,8

Габаритные размеры, мм, не более :
- для ФВ6-02 ..... Ø 78x140
- для ФВ25-02 ..... Ø90x145

Примечание. Расход воздуха указан при атмосферном давлении 101325 Па (760 мм рт.ст), температуре окружающего воздуха 20 °С и наибольшем давлении на выходе

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно
Паспорт	1 экз.	заказ-наряда
Штуцер присоединительный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр воздуха ФВ 6-02 соответствует техническим условиям ДСТУ 2967-1:2003 и признан годным для эксплуатации.

М.П. Дата выпуска 24.12.2016

ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу фильтра в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления