

**ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ЭРА32**

**ПАСПОРТ
ЭРА32.000ПС**

2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель ЭРА32 предназначенный для ручного управления исполнительными гидравлическими механизмами секции механизированных крепей и других изделий, применяемых в угольных шахтах, опасных по газу и (или) пыли.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочие параметры	Значение
1. Номинальное давление, МПа	32
2. Максимальное давление, МПа	40
3. Условный проход, мм	8
4. Номинальный расход, л/мин	80
5. Максимальный расход, л/мин	100
6. Число позиций	8
7. Число линий управления	9; 4
8. Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	210
- ширина	100
- высота	120
9. Масса, кг, не более	4.4
10. Средний ресурс до капитального ремонта, часов (циклов)	2600 (13000)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- гидрораспределитель – ЭРА32 шт.
- паспорт ЭРА32.000 ПС – 1 экз.
- упаковочный лист

Примечание: При отправке в один адрес прикладывается один паспорт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидрораспределителей требованиям ТУ У 33.2-14311614-043:2006 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 15 месяцев со дня ввода гидрораспределителей в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

5. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Гидрораспределители законсервированы в соответствии с ТУ У 33.2-14311614-043:2006 сроком на 3 года.

5.2 Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150-69 (от плюс 40 до минус 50°C).

Условия транспортирования – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 (от плюс 50 до минус 50°C).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гидрораспределители ЭРА32 изготовлены, испытаны, законсервированы и соответствуют ТУ У 33.2-14311614-043:2006



Дата
выпуска 20.07.17

Представитель
ОТК [signature]

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Гидрораспределитель должен работать в условиях умеренного климата – исполнение У, категории размещения – 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 35°C.

В качестве рабочей жидкости применяются любые водомасляные эмульсии, разрешенные для применения в угольных шахтах, с классом чистоты не ниже 15 по ДСТУ ГОСТ 17216-2004.

7.2 Эксплуатация гидрораспределителя должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.040-79.