

ПАСПОРТ

Контур СК-6

Узгоджуючий контур СК-6 призначений для узгодження вхідних опорів збуджувальних проводів з хвильовим опором коаксиальних кабелів, а також може бути використаний як загороджувальний контур для високочастотної обробки силових трансформаторів хвилеводних проводів, проводів повздовжнього електропостачання пучка і служить для послаблення шунтуючої дії відгалужень, трансформаторів і тягових підстанцій на високочастотний канал, що забезпечує якість поїздного радіозв'язку.

Контур СК-6 являє собою паралельний контур настроєний на частоту каналу поїздного радіозв'язку 2130 кГц.

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ з/п	Назва параметру	Од. вим.	Допустимі відхилення	Номінальне значення
1	Частота резонансу	кГц	0,05%	2130
2	Опір на частоті 2130 кГц	кОм	не менше	10
3	Опір постійному струму	Ом	не більше	0,030
4	Максимально допустимий струм: – навантаження; – короткого замикання	А	не більше	75 10×10^3
5	Габаритні розміри	мм	не більше	450×120×130
6	Маса	кг	не більше	3,5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контур СК-6 685442.001-01 – 1 шт
2. Затискач 301112.016 – 2 компл.
3. Паспорт 685442.001-01 ПС – 1 прим.

Контур може експлуатуватися на відкритому повітрі при температурі від мінус 45 до плюс 55°C та відносній вологості до 100% при температурі плюс 25°C.


5 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатування СК-6 – 12 місяців від дня уводу до експлуатування при умові попереднього зберігання не більше 12 місяців з дня виготовлення.

6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Контур СК-6 заводський номер № 00226 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 32.2-32327631-005:2005 і визнаний придатним до експлуатування.

Дата випуску X 2016 р.



(підпис або відтиск клейма особи
відповідальної за приймання)