

Рубильники серии Р и РП
Переключатели серии П
Паспорт АЧПА 642583.001 ПС



UA.074.D.00534-16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рубильники серии Р и РП и переключатели серии П (в дальнейшем "аппараты") предназначены для встраивания в стационарные силовые шкафы, ящики и другие распределительные устройства защищенного исполнения.

Аппараты предназначены для коммутации трехфазных электрических цепей напряжением 380/220 В частоты 50 Гц без тока или для нечастых коммутаций с указанными ниже токами. В рубильниках серии РП дополнительно предусмотрена установка плавких предохранителей типа ПН2 (ПН22) для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Климатическое исполнение аппаратов У3 по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP00.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аппарата
Номинальный ток
Номинальное напряжение переменного тока
Частота сети
Масса

РП	У3
400	А
	380 В
	50 Гц
	кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки аппарата входит:

- аппарат типа РП-3411У3
- приводом и крепежными деталями
- Паспорт

2 шт
1 экз.

Примечание. Паспорт и руководство по эксплуатации поставляются в одном экземпляре на партию однотипных аппаратов, поставляемых в один адрес.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппараты типа РД Зери приняты техническим контролем ООО "Универсал Т" и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления

ноябрь 2017 г.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий ТУУ 31.2-25475945-002-2002.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

ООО "УНИВЕРСАЛ Т"

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ И ОТГРУЗКУ АППАРАТОВ

Технический контроль

Рожко Д.И.

Сбыт

Потяко Н.Д.

