



П А С П О Р Т

на вольтамперметр щитовой ВА- 240

№ 414023

с шунтом на 60 А, 75 мВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вольтамперметр предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока в интервале температур от минус 50 до плюс 50°C.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предел допускаемой основной погрешности,  
вольтамперметра . . . . .  $\pm 2\%$  от суммы  
конечных значе-  
ний шкалы

шунта . . . . . 0,2 %

Пределы измерения . . . . . 20-0-60 А  
0-30 В

Масса вольтамперметра, кг, не более . . . . . 0,4

Габаритные размеры, мм . . . . . 60x60x93,5

3. НАЛИЧИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Количество серебра, г:  
в вольтамперметре . . . . . 0,2  
в шунте . . . . . 0,1372

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                  |   |
|------------------|---|
| Вольтамперметр   | 1 |
| Шунт             | 1 |
| Штепсель         | 1 |
| Кольцо крепежное | 1 |
| Паспорт          | 1 |

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вольтамперметр изготовлен в соответствии с  
ТУ 25-04.023-78Е, проверен, принят ОТК и признан год-  
ным для эксплуатации.



Представитель ОТК А.А.  
Дата выпуска 18.02.2015г.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную ра-  
боту вольтамперметра в течение 500 моточасов на протяже-  
нии 5 лет, включая хранение, при условии соблюдения  
потребителем правил хранения и эксплуатации, сохран-  
ности клейма предприятия-изготовителя.