

31.62.11.100
ДКПП

ДАТЧИК ИМПУЛЬСОВ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИМ-1УХЛ2.

ПАСПОРТ

601.36.02 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ -1 предназначен для создания импульсного питания ламп пульт-табло и светофоров.

1.2 Номинальное напряжение питания – 12, 14, 24 В.

1.3 Максимальный ток нагрузки должен быть не более 0,19 А.

1.4 Количество импульсов в минуту - 40.

1.5 Длительность импульса/паузы – (0,75/0,75) с $\pm 3\%$; (1,0/0,5) с $\pm 3\%$.

1.6 Электрическая прочность изоляция между всеми токоведущими частями и корпусом датчика выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 300 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты от источника испытательного напряжения мощностью не менее 0,5 кВА.

1.7 Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих частей относительно корпуса не менее 40 МОм.

1.8 Габаритные размеры: 200 мм x 87 мм x 112 мм.

1.9 Масса должна быть не более 0,6 кг.

2 Комплектность

- Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1 УХЛ2 601.36.02 - ...1 шт.

- Паспорт 601.36.02 ПС -1 экз.

- Руководство по эксплуатации 601.36.02 РЭ –1 экз.

(на 5 изделий или согласно договору).

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1 заводской номер № 7 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.



Дата выпуска 04 2015

Подпись лица, ответственного за приемку