

БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ НСС-М УХЛ 4.2 601.05.67

ПАСПОРТ

601.05.67 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок релейный предназначен для блочной системы электрической централизации.

1.2 Электрические характеристики реле, установленных в блоке НСС-М, приведены в таблице.

Таблица - Электрические характеристики реле

Индекс реле в схеме	Обозначение	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Ток, А		
			Номинальное	Срабатывания, не более	Отпускания, не менее	Номинальный	Срабатывания, не более	Отпускания, не менее
УКР	580.02.06-06	435	24,0	13,5	2,5	-	-	-
ПУР1 ПУР2	580.02.06-11	3,8	1,7	-	-	0,45	0,45	0,11
МУР	580.02.06-02	3,8	1,7	-	-	0,45	0,44	0,1

1.3 Электрические цепи, изолированные друг от друга и от корпуса, выдерживают без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного перекрытия изоляции) испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

1.4 Электрическое сопротивление изоляции электрически изолированных участков монтажа блока относительно корпуса - не менее 50 МОм.

Измерение проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.

1.5 Габаритные размеры: 340 мм х 136 мм х 230 мм.

1.6 Масса - не более 4,5 кг.

2 Комплектность

- Блок релейный НСС-М УХЛ4.2 601.05.67 - 1 шт.
- Паспорт 601.05.67 ПС - 1 экз.
- Схема электрическая принципиальная 601.05.67 ЭЗ - 1 экз. на 5 блоков
- Электромонтажный чертеж 601.05.67 МЭ - 1 экз. на 5 блоков

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Блок релейный НСС-М заводской номер №_____ соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска_____

МП

Подпись лица, ответственного за приемку_____