ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ НМІД-М УХЛ 4.2 601.05.70

ПАСПОРТ

601.05.70 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок релейный предназначен для блочной системы электрической централизации.

1.2 Электрические характеристики реле, установленных в блоке НМІД-М, приведены в таблице.

Таблица - Электрические характеристики реле

Индекс реле в схеме	Обозначение	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В		
			Номинальное	Срабатывания, не более	Отпускания, не менее
I РК÷6РК	580.01.31-01	280	24,0	9,7	2,6

1.3 Электрические цепи, изолированные друг от друга и от корпуса, выдерживают без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного перекрытия изоляции) испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

1.4 Электрическое сопротивление изоляции электрически изолированных участков монтажа блока относительно корпуса - не менее 50 МОм.

Измерение проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.

1.5 Габаритные размеры : 340 мм х 136 мм х 230 мм.

1.6 Масса - не более 5,3 кг.

2 Комплектность

- Блок релейный НМІД-М УХЛ4.2 601.05.70 – 1 шт.
- Паспорт 601.05.70 ПС – 1 экз.
- Схема электрическая принципиальная 601.05.70 Э3- 1 экз. на 5 блоков
- Электромонтажный чертеж 601.05.70 МЭ - 1 экз. на 5 блоков

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Блок релейный НМІД-М заводской номер №_____ соответствует техническим условиям ТУ 32 ЦШ 4082-92 и признан годным для эксплуатации.

ОТК Дата выпуска _____

МП Подпись лица, ответственного за приемку_____

amtorg.com.ru