

БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ НН-М УХЛ 4.2 601.05.68

ПАСПОРТ

601.05.68 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок релейный предназначен для блочной системы электрической централизации.

1.2 Электрические характеристики реле, установленных в блоке НН-М, приведены в таблице.

Таблица - Электрические характеристики реле

Индекс реле в схеме	Обозначение	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В		
			Номинальное	Срабатывания, не более	Отпускания, не менее
ВОМР					
ВПМР	580.01.31-03	280	24,0	9,6	2,1
ОР, ПР	580.02.07	120	24,0	13,7	4,2
ПМР, ОМР	580.02.07-01	120	24,0	13,0	3,2

1.3 Электрические цепи, изолированные друг от друга и от корпуса, выдерживают без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного перекрытия изоляции) испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

1.4 Электрическое сопротивление изоляции электрически изолированных участков монтажа блока относительно корпуса - не менее 50 МОм.

Измерение проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.

1.5 Габаритные размеры: 340 мм х 136 мм х 230 мм.

1.6 Масса - не более 5,5 кг.

2 Комплектность

- Блок релейный НН-М УХЛ4.2 601.05.68 – 1 шт.

- Паспорт 601.05.68 ПС – 1 экз.

- Схема электрическая принципиальная 601.05.68 ЭЗ - 1 экз. на 5 блоков

- Электромонтажный чертеж 601.05.68 МЭ - 1 экз. на 5 блоков

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Блок релейный НН-М заводской номер №_____ соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска_____

МП

Подпись лица, ответственного за приемку_____