

ПАСПОРТ

нагревательная секция с теплоотводом
взрывозащищенная

Технические характеристики	
Модель	НТ-1000
Мощность, кВт	10
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP54
Материал корпуса	Алюминий
Габариты, мм	1000х500х150
Вес, кг	15
Срок службы, лет	10
Гарантия, лет	3

Нагревательная секция
взрывозащищенная с теплоотводом

НСВ-200

ПАСПОРТ

1. Назначение

Нагревательная секция взрывозащищенная с теплоотводом **НСВ-200** далее по тексту нагревательная секция НСВ-200, предназначена для обогрева приборных шкафов, установленных в зоне пониженной температуры

2. Описание

Нагревательная секция НСВ-200 изготовлена на основе саморегулирующейся греющей ленты HSB 60 (07-5803-260A) с маркировкой взрывозащиты 1Exell 190°C X (пр-ва Bartec GmbH) длиной 3,3м и соответствует ГОСТ12.2.007.0, ГОСТ22782.0 и ГОСТ22782.7

Теплоотвод изготовлен из алюминиевого прокатного профиля Ш120.35. Конструкция и сборка обогревателя произведены с соблюдением норм ПУЭ п.7.3.

Установочные и габаритные размеры показаны на Рисунке.

3. Основные технические данные

Мощность обогревателя при $T^*=70^{\circ}\text{C}$ (Вт)	200	(при темп. -30°C)
Габаритные размеры (мм)	465x130x50	
Температура на теплоотводе не более ($^{\circ}\text{C}$)	70	
Напряжение питания (В)	220	
Ток включения при $T^*=+10^{\circ}\text{C}$ (А)	1,26	
Ток включения при $T^*=-40^{\circ}\text{C}$ (А)	1,4763	
Степень защиты от внешних воздействий	IP44	

4. Комплект поставки

	Наименование	К-во	Примечание
1	Нагревательная секция НСВ:	1	
	- кабель греющий саморегулирующий HSB-60, (м)	3,3	1Exell 190°C X
	- комплект концевой заделки, (к-т)	1	
	- кабель подключения, (м)	1,5	
	- корпус теплоотводящий, (к-т)	1	$S=0,385\text{м}^2$
	- кабельный ввод PG7, (шт)	1	
2	Кронштейн крепления нагревателя, (шт)	2	исп. 1
3	Паспорт, (экз)	1	

Подключение:

- 1 Коричневый — фаза 220 В
- 2 Синий — нейтраль 220 В
- 3 Желто-зеленый — заземление



Рисунок 1 заданные и установочные размеры нагревательной секции НСВ-200.

5. Свидетельство о приемке

Нагревательная секция

НСВ-200

зав. №

0601

соответствует техническому заданию и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

130217

6. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.