

ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ
ПБР-21

ПАСПОРТ
ПРМК.421235.001 ПС

2013 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-21 предназначен бесконтактного управления исполнительным механизмом.

1.2 По защищенности от действия климатических факторов изделие соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.

1.3 По защищенности от действия вибрации изделие соответствует исполнению N2 согласно ГОСТ 12997.

1.4 По защищенности от действия пыли и влаги изделие соответствует исполнению IP00 согласно ГОСТ 14254.

1.5 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Название параметра и размер	Норма
1 Диапазон изменения входного дискретного сигнала - состояние ОТКЛЮЧЕНО - состояние ВКЛЮЧЕНО	от 0 В до 3 В от 18 В до 30 В
2 Максимальный входной ток (для одного канала)	не более 50 мА
3 Коммутируемый ток:	Не более 4 А
4 Минимально допустимое электрическое сопротивление изоляции между всеми цепями и корпусом, между входом и выходом составляет при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и влажности не более 80%.	20 Мом
5 Электрическая изоляция между всеми цепями и корпусом, между входом и выходом выдерживает в течении 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц при температуре 20°C и влажности не более 80%.	1500 В
6 Напряжение питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц)	220 В (от 187 до 242 В)
7 Потребляемая мощность	Не более 7 ВА
8 Габаритные размеры (ВхШхГ)	95 x 100 x 110 мм
9 Масса	Не более 0,55 кг

1.6 Остальные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации изделия ПРМК.421235.001 РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки изделия соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество
ПРМК.421235.001	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-21	1
ПРМК.421235.001 ПС	Паспорт	1
ПРМК.421235.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	*)
232-105/026-000	Розетка угловая	1
232-106/026-000	Розетка угловая	1
231-131	Рычаг монтажный	1
*) - 1 экземпляр на любое количество преобразователей данного типа при поставке в один адрес.		

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Средняя наработка изделия до отказа — не менее 100 000 ч.

3.3 Гарантийный срок сохраняемости - 1 год со дня отгрузки изделия.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ТУ У 33.2-13647695-024:2011 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации ПРМК.42.1235.001 РЭ.

3.5 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделий, которые поставляются на экспорт - 18 месяцев со дня проследования их через государственную границу Украины.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

4.1 Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-21, заводской номер 0489 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

4.2 Консервация и упаковка изделия произведены согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Максимальный срок до переконсервации при соблюдении условий хранения - 1 год.

Дата консервации и упаковки 19.10.16г.

[подпись]
личная подпись

Фреидман
расшифровка подписи

Ответственный за приемку

МП

[подпись]
личная подпись

Васильев
расшифровка подписи

19.10.16г.
число, месяц, год