

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ

РДФ-4

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный расход воздуха, м ³ /ч.....	1,6
Допускаемое давление питания, МПа (кгс/см ²).....	0,25-0,8(2,5-8)
Пределы регулирования давле- ния на выходе, МПа (кгс/см ²).....	0,02-0,2(0,2-2)
Допустимое отклонение выход- ного давления при температуре окружающего воздуха(20±5) ⁰ С, МПа (кгс/см ²), при изменении: входного давления воздуха от 0,25 до 0,8 МПа.....	0,008(0,08)
расхода воздуха от 0,15 до 1,6 м ³ /ч.....	0,01(0,1)
Отклонение выходного давле- ния при изменении температу- ры окружающей среды на каж- дые 10 ⁰ С, МПа (кгс/см ²).....	0,002(0,02)
Класс загрязненности воздуха на выходе при 7 классе на входе по ГОСТ 17 433-80.....	3
Габаритные размеры, не более, мм с манометром.....	140×115×98
без манометра.....	140×115×64
Масса, кг, не более с манометром.....	0,71
без манометра.....	0,64

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Редуктор давления с фильтром РДФ-4.....1 экз.

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации.....Не менее
1 экз. на 10
Редукторов

Паспорт1 экз.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Редуктор давления с фильтром типа РДФ-4

_____ заводской № _____ соответствует техническим
условиям ТУ 25-02.1898-75 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редукторов
требованиям технических условий при соблюдении условий
эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода
редукторов в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента
изготовления.