

МИКРОАМПЕРМЕТР М93

№ 35511

П А С П О Р Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микроамперметр М93 предназначен для измерения малых значений постоянного тока при температуре окружающего воздуха от -50 до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предел измерения 200 мкАКласс точности 1,5Сопротивление 80 Ом

Рабочее положение вертикальное или горизонтальное

Испытательное напряжение прочности изоляции -2кВ

По условиям механических воздействий при эксплуатации-трясковибропрочный по группе 3 ГОСТ 1845-59.

Габаритные размеры, $-120 \times 105 \times 64$ мм.

Масса — не более 0,3 кг.

Количество драгметаллов в приборе:

серебро -0.0005 г — в составе сплава:платина -0.0019 г — в составе сплава.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Прибор — 1 шт.

2. Паспорт — 1 экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Микроамперметр М93 соответствует ТУ 25-04-848-75 и признан годным для эксплуатации.

Упаковка прибора, маркировка упаковочной тары и

OTK
91

Дата выпуска 28.12.20
Контролер ОТК А.А.



В течение гарантийного срока завод производит безвозмездную замену или ремонт прибора; если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм при условии соблюдения потребителем правил его хранения и эксплуатации и при условии сохранности заводского клейма.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Дата проверки	Где и кем проверен	Результат	Подпись