

Министерство инфраструктуры Украины
 ЧАО «Харьковский электротехнический завод «Трансвязь»
 61009, г. Харьков, ул. Достоевского, 16
 тел: (0572) 763-26-60, тел./факс: (057) 52-30-83 эл. почта: transsvyaz@ukr.net :

27.12.24.33

ДКШ

РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ШТЕПСЕЛЬНОЕ КДРШ 1 УЗПАСПОРТ 6170027**1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Реле предназначено для осуществления схемных зависимостей в устройствах автоматики, связи, телеуправления, телеконтроля и электропитания.

1.2 Габаритные размеры и масса приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип реле	КДРШ1		КДРШ5-М		КДРШ6-М		КДРШ1-М		КДРШ3-М	
Количество колонок	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5
Длина, мм	126,5	126,5	143	143	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5
Ширина, мм	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Высота, мм	95	95	102	102	95	95	95	95	95	95
Масса, кг, не более	0,630	0,630	1,09	1,18	0,570	0,660	0,620	0,720		

1.3 Сопротивление обмотки $R = 435 \pm 10\%$ Ом

1.5 Рабочее напряжение 24 В

1.6 Напряжение притяжения, не более 13,5 В

1.7 Напряжение отпадания, не менее 2,8 В

1.8 Замедление на притяжение /прямое / мс. - $\pm 25\%$

1.9 Замедление на отпадание /обратное/ мс. - $\pm 25\%$

1.10 Масса серебра, Ср 999М 0,4713 г

1.11 Электрическая прочность изоляции всех токоведущих частей по отношению к корпусу реле, а также между соседними контактами штепсельной колодки испытана в течение 1 минуты от источника переменного тока напряжением 1000 В (Эфф) частотой 50 Гц и мощностью 0,5 кВт·А.

1.12 Электрическое сопротивление изоляции электрически изолированных участков реле и штепсельной колодки

а) между двумя незамкнутыми контактами, а также между каждой контактной пружиной и корпусом - не менее 500 МОм.

б) между обмоткой и корпусом - не менее 100 МОм.

в) между соседними рядами запараллельных контактов штепсельной колодки - не менее 100 МОм

2 Комплектность

В комплект поставки входят:

- Реле постоянного тока штепсельное КДРШ ____ (обозначение согласно заказу) - 1 шт.

- Паспорт - 1 экз. на партию изделий

- Техническое описание устройства и регулировки 100.00.79 ТО - 1 экз. на партию изделий

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приеме

Реле постоянного тока штепсельное КДРШ соответствует техническим условиям ТУ У 31.2-01056735-071:2006 и признано годным для эксплуатации.

ОТК
МПДата выпуска 2019Подпись лица ответственного за приемку [Signature]