

РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ШТЕПСЕЛЬНОЕ КДРШЗ-М УЗ 615.44.02

ПАСПОРТ

615.44.02 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Реле КДРШЗ-М (на 3 контактных колонок) предназначено для осуществления схемных зависимостей в устройствах автоматики, связи, телеуправления, телеконтроля и электропитания.

1.2 Сопротивление постоянному току - $3,8 \text{ Ом.} \pm 10\%$.

1.3 Номинальное рабочее напряжение – 1,7 В.

1.4 Полное напряжение притяжения, не более 1,5 В.

1.5 Масса, не более 0,6 кг.

1.6 Габаритные размеры: 126,5 мм х 60 мм х 95 мм.

1.7 Электрическая прочность изоляции между токоведущими цепями реле и корпусом, выдерживает на протяжении 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия от источника мощностью не менее 0,5 кВ·А. испытательное напряжение 1000В (Эфф) переменного тока частоты 50 Гц.

1.8 Электрическое сопротивление изоляции:

- а) между двумя незамкнутыми контактами, а также между каждой контактной пружиной и корпусом - не менее 500 МОм;
- б) между обмоткой и корпусом – не менее 100 МОм.

2 Комплектность

- Реле постоянного тока штепсельное КДРШЗ-М 615.44.02 –1 шт.
- Паспорт 615.44.02 ПС - 1 экз. на партию изделий

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.