

ПАСПОРТ

Светофор сигнальный типа СС-1/40

1. Назначение

1.1. Светофор сигнальный типа СС-1/40

предназначен для индикации наличия напряжения на крановых троллях, для световой сигнализации в производственных помещениях

2. Технические характеристики

- | | |
|---|--|
| 2.1. Частота тока: | 50 Гц |
| 2.2. Номинальное напряжение ламп: | 220 В |
| 2.3. КПД, % >70 | |
| 2.4. Класс защиты от поражения электротоком по ДСТУ ІЕС 60598-1-2002: | І |
| 2.5. Мощность ламп: | 3x40Вт |
| 2.6. Тип лампы: | В220-230-40 (допускается применение ламп «эконом») |
| 2.7. Климатическое исполнение: | У2 |
| 2.8. Температура окружающей среды при эксплуатации: | от -40С до +40С |
| 2.9. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | ІР44 |
| 2.10. Светопропускающий колпак: | термостойкое стекло. |
| 2.11. Цвет светопропускающих колпаков (варианты): | красный, зеленый, желтый |
| 2.12. Корпуса и защитные решетки светильников: | устойчивый к коррозии алюминиевый сплав. |
| 2.13. Цоколь по МЭК 60238-99 | Е27 |
| 2.14. Сечение подключаемых проводников: | 0,75÷2,5 мм ² |
| 2.15. Способ установки: | вертикальный |
| 2.16. Окружающая среда: | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. |

3. Комплект поставки

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 3.1. Светофор сигнальный типа СС-1/40 | 1 шт. |
| 3.2. Лампа В220-230-40 | 1 шт. |
| 3.3. Паспорт | 1 шт. |

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация и монтаж светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4.2. Для обеспечения долговечности ламп рекомендуется предусмотреть меры для снижения напряжения на зажимах указателя троллейного на 10% номинального значения (например, включение дополнительных резисторов и т.д.)

5. Свидетельство о приемке

5.1. Светофор сигнальный типа СС-1/40 соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ІЕС 60598-1-2002 и признан годным к эксплуатации.

5.2. Дата изготовления:

ВТКБЗ

ТРА 2016

6. Гарантийные обязательства

6.1. Срок службы светофора сигнального типа СС-1/40 при соблюдении потребителем правил эксплуатации не менее 3 лет.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с начала эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 1,5 лет с момента поставки...