ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН АЭ-058
ПАСПОРТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда..... воздух, азот с точкой росы не выше минус 55 °С при атмосферном давлении

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см^2)..... от 5 до 40 (от50 до 400)

Условный проход, мм..... 10

Температурный диапазон работоспособности, °С..... от минус 50 до плюс 50

Габаритные размеры (без крышек), мм.... 145x170x65

Масса (без крышек), кг..... 3,45

Электрические характеристики электромагнита

Напряжение постоянного тока, В..... 27±3

Сопротивление обмотки, приведенное к 20 °С, Ом..... 49^{+2}_{-3}

Назначенный ресурс не более 2000 срабатываний, из них 300 срабатываний от включателя ручного;

Время нахождения электропневмоклапана под давлением до 4320 часов суммарно за период эксплуатации.

Содержание драгоценных материалов: серебра.- 0,105 г.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
Электропневмоклапан АЭ-058	1	
Паспорт	1	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЭ-058 ТО	1	По отдельному заказу

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Электропневмоклапан АЭ-058 заводской № 16009 соответствует техническим условиям АЭ-058 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие качества АЭ-058 требованиям технических условий АЭ-058ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных технической документацией.

Гарантийный срок хранения 17 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 15 лет в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка:

- 2000 срабатываний, из них 300 срабатываний от включателя ручного;
- 4320 часов нахождения под давлением.

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ Добровольский

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц

ТК-116

4 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Консервации подлежат только АЭ-058, которые входят в ЗИП агрегата или системы, в которых применен электропневмоклапан.

Консервация производится в соответствии с требованиями документации агрегата или системы.

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Электропневмоклапан АЭ-058 заводской номер 16009 упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями АЭ-058ТУ.

Дата упаковки 11.03.2016

Упаковку произвел _____ (Яшков)

Изделие после упаковки принял _____ (Добровольский) М.П.

6 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Перемещение изделия во время эксплуатации

Таблица 2

Дата установления	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установление (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

6.2 Приемка и передача изделия

Таблица 3

Дата	Состояние изделия	Предприятие, должность и подпись		Примечание
		сдавшего	принявшего	

6.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Таблица 4

Наименование и обозначение изделия	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

Раздел заполняется потребителем.

amtorg.com.ru