

ФИЛЬТР ПУТЕВОЙ ФП АЛС-2М У2 579.04.09

ПАСПОРТ

579.04.09 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Фильтр путевой ФП АЛС-2М предназначен для эксплуатации в составе аппаратуры рельсовых цепей ЦАБ-М с централизованным размещением на постах электрической централизации или с децентрализованным размещением в релейных шкафах автоблокировки для согласования передающих устройств частотой АЛС с кабельной линией.

1.2 Несущие частоты: 125 Гц, 175 Гц, 225 Гц, 275 Гц, 325 Гц.

1.3 Сопротивление между контактами 42-11 на частоте $(125 \pm 1,5)$ Гц – $(99-113)$ Ом.

1.4 Напряжение между контактами:

- 42-13 – $(42,5 \pm 4,3)$ В

- 42-22 – $(32,9 \pm 3,3)$ В

- 42-62 – $(26,9 \pm 2,7)$ В

- 42-61 – $(22,6 \pm 2,3)$ В

1.5 Электрическая прочность изоляции - не менее 2000 В.

1.6 Электрическое сопротивление изоляции - не менее 50 МОм

Измерение проводят мегаомметром с выходным напряжением 500 В.

1.7 Габаритные размеры: 267 мм x 201 мм x 134 мм.

1.8 Масса не более 7,0 кг.

2 Комплектность

- Фильтр путевой ФП АЛС-2М У2 579.04.09 - 1 шт.

- Паспорт 579.04.09 ПС - 1 экз.

- Руководство по эксплуатации 579.04.09 РЭ - 1 экз. на 10 изделий или партию из меньшего количества.

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Фильтр путевой ФП АЛС-2М заводской номер _____ соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.