

Клапаны запорные
УФ 96271-015, УФ 96271-025, УФ 96271-050, УФ 96271-080
ТУ 26-07-1131-76

Назначение: клапаны предназначены для установки в качестве запорных устройств на магистралях подачи воды, мыльно-содового раствора или крахмала.

Присоединение к трубопроводу: смотри таблицу.

Установочное положение на трубопроводе: от горизонтального до вертикального приводом вверх.

Обозначение (табличная фигура)	DN, мм	Рраб, МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°С	Материал корпусных деталей	Размеры, мм					Вид управления (тип электропривода)	Давление управляющего воздуха, МПа	Вид присоединения	Масса, кг
						D	L	H	h	h1				
УФ96271-015 22Б603р	15	от 0,01 до 0,5	Вода, крахмал, мыльно- содовый раствор	от +10 до +100	ЛПЦ 40С	G1/2 -B	55	192	118	22	пневмопривод	0,5	муфтовое	1,5
УФ96271-025 22Б603р	25					G1-B	80	212	120	34				2,3
УФ96271-050 22Б603р	50					G2-B	130	314	207	45				5,95
УФ96271-080 22Б603р	80					---	200	385	215	---			фланце вое	15,0

