

**Кран запорный шаровой СК 39012-010**  
**ТУ УЗ 0727-008-93**

**Назначение:** кран предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах подвода природного газа к измерительным приборам.

**Присоединение к трубопроводу: смотри таблицу.**

**Установочное положение на трубопроводе: любое.**

| Обозначение<br>(табличная<br>фигура) | DN,<br>мм     | PN,<br>МПа               | Рабочая<br>среда | Температура<br>рабочей среды<br>Т,°C | Материал<br>корпусных<br>деталей | Рис.                     | Размеры,<br>мм |    |      |     |    |    | Вид управления<br>(тип<br>электропривода) | Вид<br>присоединения     | Масса, кг |  |  |  |                        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----|------|-----|----|----|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|------------------------|-------|
|                                      |               |                          |                  |                                      |                                  |                          | D              | L  | L1   | L2  | H  | H1 |                                           |                          |           |  |  |  |                        |       |
| СК39012-010                          | 10            | 12                       | Газ<br>природный | -40 до<br>+50                        | Сталь 40X<br>ГОСТ4543-71         | 1                        | 10             | 75 | 31,5 | 107 | 58 | 42 | ручной                                    | Цапковое<br>M20x1,5      | 0,360     |  |  |  |                        |       |
| -01                                  |               |                          |                  |                                      |                                  | 2                        |                |    |      |     |    |    |                                           | Муфтовое<br>Rc1/2        | 0,460     |  |  |  |                        |       |
| 02                                   |               |                          |                  |                                      |                                  | 3                        |                |    |      |     |    |    |                                           | Ниппельное<br>под сварку | 0,525     |  |  |  |                        |       |
| 03                                   |               |                          |                  | -40 до<br>+70                        | 1                                | Цапковое<br>M20x1,5      |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,360                    |           |  |  |  |                        |       |
| 04                                   |               |                          |                  |                                      | 2                                | Муфтовое<br>Rc1/2        |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,460                    |           |  |  |  |                        |       |
| -05                                  |               |                          |                  |                                      | 3                                | Ниппельное<br>под сварку |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,525                    |           |  |  |  |                        |       |
| -06                                  |               |                          |                  | -40 до<br>+50                        | 1                                | Цапковое<br>M20x1,5      |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,360                    |           |  |  |  |                        |       |
| -07                                  |               |                          |                  |                                      | 2                                | Муфтовое<br>Rc1/2        |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,460                    |           |  |  |  |                        |       |
| -08                                  |               |                          |                  |                                      | 3                                | Ниппельное<br>под сварку |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,525                    |           |  |  |  |                        |       |
| -09                                  |               |                          |                  | -40 до<br>+70                        | 1                                | Цапковое<br>M20x1,5      |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,360                    |           |  |  |  |                        |       |
| -10                                  |               |                          |                  |                                      | 2                                | Муфтовое<br>Rc1/2        |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,460                    |           |  |  |  |                        |       |
| -11                                  |               |                          |                  |                                      | 3                                | Ниппельное<br>под сварку |                |    |      |     |    |    |                                           | 0,525                    |           |  |  |  |                        |       |
| -12                                  |               |                          |                  | -40 до<br>+50                        | Сталь 40X<br>ГОСТ4543-71         | 4                        |                |    |      |     |    |    |                                           |                          |           |  |  |  | Ниппельно-<br>муфтовое | 0,500 |
| -13                                  |               |                          |                  | -40 до<br>+70                        |                                  |                          |                |    |      |     |    |    |                                           |                          |           |  |  |  |                        |       |
| -14                                  |               |                          |                  | -40 до<br>+50                        |                                  |                          |                |    |      |     |    |    |                                           |                          |           |  |  |  |                        |       |
| 15                                   | -40 до<br>+70 | 12X18H10T<br>ГОСТ5632-72 |                  |                                      |                                  |                          |                |    |      |     |    |    |                                           |                          |           |  |  |  |                        |       |

