



ТОВ «ПРОМФАКТОР» Паспорт РЗВ-4-25 30 230/400-УЗ

ТУ У 31.2-25019584-002-2002



Диференційне реле захисного відключення для проведення струмів у нормальному режимі та захисту від ураження електричним струмом. При застосуванні РМН, РН і КС-виробництва ТОВ «ПРОМФАКТОР» можливе застосування для захисту від недопустимого зниженої напруги, дистанційного відключення і сигналізації положення реле (вкл/відкл). Монтуюється на DIN рейку.

Технічні характеристики

- Кількість полюсів	4
- Номінальна напруга Un	-230/400В 50Гц
- Номінальний струм In (А)	25
- Струм витoku на землю не більше (мА)	30
- Час відключення при струмі витoku не більше (сек)	0,1
- Ступінь захисту	IP20
- Габаритні розміри не більше (мм)	81x72x74
- Маса не більше (кг)	0,37

Гарантії виробника і відомості про приймання

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле захисного відключення ТУ У 31.2-25019584-002-2002 у перебігу 24 місяців від дня використання, але не більше 27 місяців від дня продажу.

11300003
Заводський №

Реле захисного відключення пройшло перевірку службою ВТК підприємства і визнане придатним до використання.

