

ОАО "СЧЕТМАШ - ПРИБОР"

МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ
МСХ-106

П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ ТИПА МСХ-106 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСЧЕТА ХОДОВ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. ПОГРЕШНОСТЬ СЧЕТА - НЕ БОЛЕЕ ± 1 ЕДИНИЦЫ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА ОТ КОНТРОЛЬНОГО ЧИСЛА ЕДИНИЦ СЧЕТА.

2.2. МАКСИМАЛЬНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ - 315 ХОД/МИН.

2.3. ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗМА	НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ПОВОДКА	ЧИСЛО ДЕСЯТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ	КОНТРОЛЬНОЕ ЧИСЛО ЕДИНИЦ СЧЕТА
МСХ.106	ПРАВОЕ	6	10 -1
МСХ.106-03	ЛЕВОЕ	6	10 -1
МСХ.106-04	ЛЕВОЕ	3	10 -1
МСХ.106-05	ПРАВОЕ	3	10 -1
МСХ.106-06	ЛЕВОЕ	4	10 -1
МСХ.106-07	ПРАВОЕ	4	10 -1

ПРИМЕЧАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА ПОДЧЕРКНУТЬ

2.4. НАИБОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕСЯТКОВ ВО ВСЕХ РАЗРЯДАХ - 0,05 НМ.

2.5. УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ - (40 ± 2) ГРАД.2.6. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ОБОДКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА
ДЛЯ ПРАВОГО МЕХАНИЗМА - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ;
ДЛЯ ЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.2.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, НЕ БОЛЕЕ, ММ - $(76 \times 33 \times 40)$.

2.8. МАССА, НЕ БОЛЕЕ, КГ - 0,12.

2.9. СРЕДНИЙ РЕСУРС ОТСЧЕТОВ - 5×10^8 .

2.10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

СПЛАВ ЦИНКОВЫЙ - 73,2 Г.

ЛАТУНЬ - 9,2 Г.

БРОНЗА - 3,0 Г.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕХАНИЗМА ВХОДИТ:

А) МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ - 1 ШТ.

Б) ПАСПОРТ НА 10 МЕХАНИЗМОВ - 1 ЭКЗ.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ СООТВЕТСТВУЕТ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЕМКЕ 432.780.028 Д1 И ПРИЗНАН ГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДАТА ВЫПУСКА 05.2016г.

М.П.

КОНТРОЛЕР ОТК. (ПОДПИСЬ)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

5.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ УПАКОВАН СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ДАТА УПАКОВКИ 05.2016г.

М.П.

УПАКОВКУ ПРОИЗВЕЛ (ПОДПИСЬ)

МЕХАНИЗМ ПОСЛЕ УПАКОВКИ ПРИНЯЛ (ПОДПИСЬ)