



УСТРОЙСТВА КОНТАКТИРУЮЩИЕ УКУ1-8К1, УКУ1-12К1

ЭТИКЕТКА

Устройства контактирующие унифицированные предназначены для испытаний интегральных микросхем (ИС) в корпусах 3101.8, 3107.12 и должны применяться совместно с контактирующим устройством УКУ1-14П1 или УКУ1-14П2.

Вид климатического исполнения УХЛ2.1.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Сопротивление контакта электрической цепи, Ом		0,04
Сопротивление изоляции, МОм	5000	
Электрическая прочность изоляции, В (эффективное значение)	360	
Ток постоянный, А	$1 \cdot 10^{-8}$	1,0
Напряжение, В	$5 \cdot 10^{-2}$	100

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ КОНТАКТИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ

Тип контактного устройства	Содержание золота, г
УКУ1-8К1	0,01954
УКУ1-12К1	0,02693

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ КОНТАКТИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ ПОЛНОГО РЕСУРСА

Норматив возврата золота , подверженного в процессе эксплуатации износу, истиранию от их общего количества в контактирующем устройстве: - 99%.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ КОНТАКТИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ

Тип контактирующего устройства	Содержание бронзы, г	Содержание латуни, г
УКУ1-8К1	0,28	
УКУ1-12К1	0,408	0,982

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройства контактирующие соответствуют техническим условиям Ю60.364.001ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата приемки

15.12

Место для
штампа ОТК

ОТК
79

Подпись лица, ответственного за приемку

Место для штампа «Перепроверка произведена

1.08.17»

дата

Место для
штампа ОТК

ОТК
84

Подпись лица, ответственного за приемку

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества контактирующих устройств требованиям Ю60.364.001ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения

Гарантийный срок хранения — 4 года с даты изготовления (приемки), а для контактирующих устройств, подвергшихся перепроверке — с даты их перепроверки.

Гарантийная наработка - 1000 часов в пределах гарантийного срока хранения.