

**БЛОК Л159М УЗ  
ПАСПОРТ  
579.00.67 ПС**

**1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Блок устанавливается на магистральных и маневровых локомотивах, оснащенных двумя рукоятками бдительности: нижней РБ и верхней РБС, оборудованных устройствами автоматической локомотивной сигнализации АЛСН и предназначено для включения предварительной световой сигнализации продолжительностью от (5-8) с до свистка электропневматического клапана (ЭПК) при периодической проверке бдительности машиниста совместно с устройствами АЛСН.

1.2 Напряжение электропитания блока  $50 \text{ В} \pm 10 \text{ В}$  от локомотивного источника питания.

1.3 Максимальная потребляемая мощность не более 15 Вт.

1.4 Продолжительность световой сигнализации при номинальном напряжении от 5 с до 8 с.

1.5 Электрическая прочность изоляции между соединенными между собой контактами разъема ХР и корпусом выдерживает без пробоя и явлений разрядного характера испытательное напряжение 1000 В (Эфф.) в течение 1 минуты.

1.6 Электрическое сопротивление изоляции не менее 50 МОм при выходном напряжении мегаомметра 500 В.

1.7 Габаритные размеры: 210 мм x 170 мм x 128 мм.

1.8 Масса не более 1,7 кг.

**2 Комплектность**

В комплект поставки входят:

- Блок Л159М УЗ 579.00.67 - 1 шт.

- Паспорт 579.00.67 ПС - 1 экз.

- Руководство по эксплуатации 579.00.67 РЭ- 1 экз. на 20 изделий или партию из

меньшего количества в один адрес

Комплект монтажных частей:

- Винт В.М6-6gx20.58.016 - 4 шт.

- Гайка 2М6.6Н.04.016 - 4 шт.

- Шайба А.6.01.08 кп.019 - 4 шт.

- Шайба 6 65 Г - 4 шт.

- Розетка ШР32П12НШ1 - 1 шт.

**3 Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

**4 Свидетельство о приемке**

Блок Л159М заводской номер № 11 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.