

Норма средней наработки до отказа прибора 92250 ч.
Средний срок службы прибора 12 лет.

Масса цветных металлов:

- алюминий и алюминиевые сплавы (каркас рамки, обойма, стрелка, циферблат) — 8 г;
- медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) — 14 г

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

* Гайки и шайбы без никелевого покрытия применять для крепления прибора к щиту.

**АМПЕРМЕТР,
МИЛЛИАМПЕРМЕТР,
ВОЛЬТМЕТР
М 42301
ПАСПОРТ**



Свидетельство о приемке														
Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.4058-81 и признан годным для эксплуатации.						Техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика) 1 экз.								
Основные технические данные и характеристики						Комплектность							ОТК 83	12
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса проводов калиброванных, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса серебра, г	Прибор, шт.	* Гайка М3, шт.	* Шайба 3, шт.	Шайба пружин- ная 3, шт.	Провода калибро- ванные, пара	Сопротивление добавочное, шт.	Шунт, шт.		
1,5	0 - 300 А	0,12		60×60×50		1	6	6	4	-	-	-	1	21.08.15