

**Система акустическая трансляционная
CS-6T**

КИПЛ 3.832.080 ПС

Паспорт

2007

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные	3
2 Комплектность	6
3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя ...	6
4 Свидетельство об упаковывании	7
5 Свидетельство о приемке	8
6 Сведения об утилизации	9
7 Особые отметки	10

6 Сведения об утилизации

9.1 CS-6T не содержит материалов или веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среде после окончания срока службы.

Утилизация проводится с применением стандартного инструмента (кусачки, отвертки и т.п.).

При утилизации необходимо произвести демонтаж CS-6T с целью отделения металлических частей от неметаллических.

9.2 Утилизацию производить согласно требованиям действующего законодательства.

7 Особые отметки

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4 Свидетельство об упаковывании

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080

Заводской № _____

упакована ООО «РЭК» код ЗКПО 13545847 согласно требований,
предусмотренных в действующей технической документации.

5 Свидетельство о приемке

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080
(наименование) (документ)

Заводской №: _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и
признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц)

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Система акустическая трансляционная CS-6T (далее – CS-6T или изделие) предназначена для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ, передаваемых по проводным линиям связи с помощью усилительно-трансляционных станций и трансляционных усилителей мощности.

1.2 Область применения – озвучивание отапливаемых и неотапливаемых закрытых помещений в составе различных систем громкоговорящей связи и оповещения (ГГС и ГГО).

Климатическое исполнение – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

CS-6T предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 40°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C.

Группа механического исполнения – М13 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3 Конструкция изделия по степени защиты от поражения электрическим током соответствует аппаратам класса II ГОСТ 12.2.006-87.

1.5 Устройство и подключение изделия

1.5.1 CS-6T представляет собой звуковую колонку, состоящую из двух динамических головок, согласующего трансформатора и переключателя уровня громкости на шесть положений.

Положение переключателя «1» – «ВЫКЛ» соответствует выключенному состоянию изделия. Последовательная установка переключателя в одно из четырех рабочих положений «2», «3», «4», «5(6)» позволяет увеличивать уровень громкости от минимального (положение «2») до максимального (положения «5(6)» – «МАКС») с шагом 3дБ.

1.5.2 Установка и крепление изделия производится потребителем (Заказчиком) с использованием соответствующих монтажных комплектов.

Комплект № 1 поставляется в обязательном порядке и рассчитан на навесное крепление изделия в горизонтальном или вертикальном положении.

Комплект № 2 поставляется при необходимости и используется совместно с комплектом № 1 для навесного крепления изделия в вертикальном положении под углом 80° к уровню пола помещения.

Комплект № 3 поставляется при необходимости и используется для монтажа изделия в приборные стойки системы 19'' (типоразмер 2U).

Угольники комплекта № 3 устанавливаются под штатные самонарезающие винты изделия.

1.5.3 Подключение к трансляционной линии производится при помощи двухпроводного кабеля, выходящего из тыльной части корпуса изделия (маркировка ВХОД).

При подключении нескольких изделий необходимо соблюдать полярность.

1.5.4 Включение системы CS-6T производится установкой ручки поворотного переключателя в одно из четырех рабочих положений с соответствующим уровнем громкости звучания.

1.6 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или размера	Значение параметра или размера
1 Номинальное входное напряжение, В	120
2 Значения номинальной электрической мощности, соответствующие рабочим положениям переключателя «2, 3, 4, 5 (6)», Вт	0,75; 1,5; 3; 6
3 Модуль полного входного сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не менее	2400
4 Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	160-8000
5 Уровень характеристической чувствительности на частоте 1000 Гц (1 Вт/м), дБ, не менее	90
6 Габаритные размеры (без учета монтажных комплектов), длина x ширина x высота, мм, не более	300 x 88 x 56
7 Масса, кг, не более	1,45

2 Комплектность

В комплект поставки изделия входят:

- 1) система CS-6T..... 1 шт;
- 2) комплект монтажный №1
(опора-2 шт; винт самонарезающий 2,9 x 6 - 4 шт).....1 шт;
- 3) комплект монтажный №2 (кронштейн – 1 шт;
винт М 3x6 – 4 шт; шайба стопорная 3 – 4 шт).....__ шт;
- 4) комплект монтажный №3 (угольник – 2 шт).....__ шт;
- 5) паспорт1 шт;
- 6) комплект упаковки..... 1 шт.

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям комплекта КД КИПЛ 3.832.080 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

3.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

3.4 Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделий, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

3.5 При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или поставку деталей, вышедших из строя не по вине заказчика.