



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ MTM-HART

Прибор предназначен для преобразования сигналов интерфейсов USB и Bluetooth в сигналы интерфейса HART по одному каналу.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Скорость передачи - 1200 бод.
- Автоматическое управление направлением передачи.
- Гальваническая развязка между интерфейсами USB и HART - 1500 В.
- Возможность настройки устройств из любой точки токовой петли.
- Обслуживает до 15 приборов, подключенных к одной линии.
- Не вносит дополнительной погрешности в измеряемый сигнал.
- Используется как интерфейсная часть коммутатора на базе КПК.
- Светодиодная индикация питания и режима обмена данными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания:
 - от порта USB DC 5 В
 - автономное (2 батареи формата AA) DC 3 В
- Потребляемая мощность, не более 2 Вт
- Интерфейс HART BELL 202 FSK
- Интерфейс USB 1.1, 2.0
- Интерфейс Bluetooth 2.1
- Радиус действия Bluetooth до 10 м
- Диапазон рабочих температур +5...+50°C
- Габаритные размеры, мм 143,5x72x24,2
- Степень защиты IP20
- Масса, не более 0,25 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

MTM-HART

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид MTM-HART

