

**Переговорное устройство
КП-01**

Руководство по эксплуатации



ДСТУ ISO 9001:2009

1 Назначение

Двустороннее переговорное устройство предназначено для связи между оператором и абонентом типа пассажир – кассир. Устройства такого типа предназначены для использования в кассах банков, вокзалов, аэропортов и т. п.

2 Технические характеристики

Номинальная выходная мощность, Вт
 Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В
 Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3дБ)
 Соединительный кабель

3
 220 ⁺²²/₋₃₃
 80 ÷ 16000
 2-х проводный в экране
 2-х проводный (для педали)
 10

Потребляемая мощность, Вт, не более

3 Внешний вид



1. Регулятор громкости;
2. Светодиодный индикатор питания;
3. Микрофон;
4. Кнопка включения микрофона оператора (дублируется педалью);
5. Переключатель питания.

4 Установка и работа с устройством

Двустороннее переговорное устройство состоит из пульта оператора, переговорного модуля и педали (заказывается отдельно). К пульту оператора компоненты подсоединяются в соответствии с приведенной схемой подключения компонентов. Для подключения необходимо зачистить проводники соединительного кабеля и зажать их в клеммной колодке, которая размещена на задней панели пульта оператора.

Для удобства установки переговорного модуля к нему прилагается переходная пластина, скоба и два винта М3х10. Закрепите переходную пластину (скобу) на задней стенке переговорного модуля и надежно зафиксируйте на месте установки.

Переговорное устройство включается переключателем, который расположен на боковой стенке пульта оператора. При этом активизируется режим приема и оператор прослушивает информацию абонента. Громкость информации от абонента оператор регулирует с помощью регулятора расположенного на боковой стенке пульта. Чувствительность микрофона переговорного модуля регулируется технологическим регулятором на нижней крышке пульта оператора. Для ответа оператор должен нажать и удерживать кнопку на пульте или педаль.

Свидетельство о приемке

Двухстороннее переговорное устройство типа ВЕЛЛЕЗ

Пульт оператора

КП-01 № _____ – 1 шт

Переговорный модуль

ВП01 - 1 шт

Педаль

ПД01 - ____ шт

соответствует требованиям
ТУ У 31.6-20800889-006:2007и признан пригодным
к эксплуатации.**Дата выпуска**

Представитель ОТК

 /

М. П.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию в границах гарантийного срока хранения изделия. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления изделия.