

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ

проводное и
беспроводное
подключение к Windows
или Android устройствам

Тип	Диапазон	Ц.д.	Погрешность		Индик.	Вывод данных	Цена	
			кл.1	кл.2			кл.1	кл.2
	мм	мм	мм	мм			Евро	Евро
ШР-300	0-300	0,02	±0,04	±0,06	нониусн.	-	120	99
ШР-500	0-500	0,02	±0,06	±0,08	нониусн.	-	180	150
ШР-1000	0-1000	0,02	±0,08	±0,10	нониусн.	-	750	580
ШР-1500	0-1500	0,02	±0,12	±0,18	нониусн.	-	1350	1100
ШР-2000	0-2000	0,02	±0,16	±0,20	нониусн.	-	1650	1440
ШРЦ-300	0-300	0,01	±0,04	±0,06	цифров.	RS-232	240	199
ШРЦ-500	0-500	0,01	±0,05	±0,07	цифров.	RS-232	360	300
ШРЦ-1000	0-1000	0,01	±0,07	±0,09	цифров.	RS-232	840	690
ШРЦ-1500	0-1500	0,01	±0,08	±0,10	цифров.	RS-232	1650	1500

- производство МИКРОТЕХ (Украина)
- для разметки деталей, измерения высоты и расположения поверхностей корпусных деталей
- в комплекте измерительная и разметочная ножки
- цифровой штангенрейсмас оснащен портом RS-232 для передачи данных на ПК
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис