Светофоры трамвайные Т5.1 и Т5.2-АТ.



Транспортные светофоры серий Т 5.1 и Т 5.2 применяются для бесконфликтного регулирования движением трамваев, а так же маршрутных автобусов и троллейбусов, которые двигаются по специально выделенной полосе движения.

Источником света служат модули светодиодные (МС) с диаметром апертуры рабочей поверхности 100 мм. МС встраиваются внутрь корпуса светофора.

Корпус светофора изготовлен из металла и покрыт порошковой краской.

В зависимости от типа дорожного контроллера, светофор может исполняться с двумя вариантами потребляемой мощности (оговаривается с заказчиком при заказе).

Основные технические характеристики:

- Диаметр рабочей поверхности рассеивателя - **100 мм**
- Напряжение питания - **220 ±40 В**
- Мощность потребления одного модуля:
  - вариант 1 - **не более 7 Вт**
  - вариант 2 - **не более 17 Вт**
- Осевая сила света - **не менее 25 кД**
- Диапазон температур окружающей среды - **от -40 Cº до + 60 Cº**
- Габаритные размеры - **не более 500x400x210 мм**
- Вес - **не более 6 кг**

Варианты монтажа: на штанге, к столбу, на трос.

Светофоры серии Т5 соответствуют требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.

amtorg.com.ru