ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ amtorg.com.ru

ПРИБОР ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДУХА “ТАЙФУН” Р-40

НАЗНАЧЕНИЕ



Пробоотборник “Тайфун” Р-40 предназначен для определения общего бактериального обсеменения воздуха с последующим выделением различных патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

Посев микроорганизмов из окружающего воздуха осуществляется через калиброванное отверстие в смотровом отсеке на чашку Петри с питательной средой, закрепленную на вращающемся столике прибора. Прокачка воздуха осуществляется с помощью встроенного в прибор роторного пневмонасоса, крепление на вращающемся столике универсальное, что позволяет использовать чашки Петри различных модификаций.

В приборе обеспечена герметичность внутренней камеры и легкий доступ к исследуемой среде. Скорость вращения чашки плавно устанавливается при помощи регулятора скорости, расположенного на передней панели прибора.

Принцип работы и исполнение прибора “Тайфун“ Р-40 аналогичен широко известному прибору Кротова модель 818.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

♦ Объем прокачиваемого воздуха в единицу времени, л/мин	от 20 до 40
♦ Установка требуемого расхода	по ротаметру
♦ Скорость вращения чашки Петри	от 45 до 120
♦ Диаметр чашек Петри, устанавливаемых в прибор, мм	от 100 до 120
♦ Напряжение питания, В	220 В 50 Гц
♦ Габаритные размеры, мм	255x180x215
♦ Масса прибора, не более, кг	4

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, от +5^0 С до 50^0 С;
- относительная влажность, не более 98%;
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.)

amtorg.com.ru