

Светильник светодиодный промышленный ДСП 120

ДСП-32х3,6-001 У1-АТ



Светильник ДСП-32х3.6-001 У1-АТ предназначен для освещения производственных помещений, складов, логистических центров, подземных паркингов, а так же может использоваться в качестве уличных подвесных светильников.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◇ Источник света – 32 светодиода Ctee, XT-E, XMLB
- ◇ Применяемая оптика – линзы Ledil HB-2x2 (эффективный телесный угол светового потока без слепящего эффекта – 90°, 54°, 25°)
- ◇ Цветовая температура – 4 500-5 700 К
- ◇ Номинальное значение светового потока – 15 500 Лм
- ◇ Световая отдача – не менее 129 Лм/Вт
- ◇ Индекс цветопередачи – не менее 70
- ◇ Коэффициент пульсаций светового потока <2 %
- ◇ Напряжение питания - 220±30 В; 50 Гц
- ◇ Номинальная потребляемая мощность – не более 120 Вт
- ◇ Коэффициент мощности (cos φ) – не менее 0,95
- ◇ Диапазон температур окружающей среды – от -40°С до +55°С
- ◇ Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP 65
- ◇ Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0 – 1
- ◇ Крепление светильника – подвес на трос Ø 6-8 мм, подвес к потолку, крепление на потолке
- ◇ Габаритные размеры – не более 810x120x220 мм
- ◇ Масса – не более 6 кг