

Модули светофорные с табло отсчета времени МСИ/МС-200(300)-КП-3(ЗП-К)-АТ



Светодиодные модули МСИ/МС-200(300)-КП-3(ЗП-К)-АТ отличаются от обычных модулей пешеходных светофоров интегрированным в них табло отсчета времени, на котором индицируется обратный отсчет времени работы рабочего сигнала. Цвет цифр индикации отсчета времени соответствует цвету включенного сигнала светофора.

Применение табло отсчета в пешеходных светофорах существенно повышает безопасность дорожного движения, позволяя пешеходам, особенно с ограниченными возможностями, оценить возможность пересечения проезжей части без создания аварийной ситуации.

Модули МСИ/МС-200(300)-КП-3(ЗП-К)-АТ не требуют особых условий по установке, а монтируются непосредственно в уже эксплуатируемые корпуса обычных двухсекционных светофоров. Для подключения МСИ/МС-200(300)-КП-3(ЗП-К)-АТ не требуется выделения отдельных силовых цепей и изменения программ работы дорожного контроллера. Светодиодные модули с табло отсчета совместимы со всеми типами применяемых в Украине дорожных контроллеров и соответствуют всем обязательным требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр рабочей поверхности рассеивателя, мм	200/300
- Номинальное напряжение питания, В	220±40
- Потребляемая мощность одной секцией светофора, Вт, не более	10
- Осевая сила света сигналов, Кд, не менее	50
- Размер цифр отсчета времени, мм, не менее	128x66/172x90
- Диапазон температур окружающей среды, °С	от -40 до +60