СВЕТОФОРЫ ПЕШЕХОДНЫЕ С ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ





Светофоры пешеходные с отсчетом времени П1.1.ТВЧ1-01-АТ и П1.2.ТВЧ2-01-АТ предназначены для регулирования движения пешеходов. Отличаются от обычных пешеходных светофоров тем, что в них интегрировано табло отсчета времени, которое работает совместно с сигналами красного и зеленого цвета, а в неработающей в данный момент секции высвечивает в секундах время, которое остается до момента выключения работающего сигнала светофора. Цвет цифр индикации отсчета времени соответствует цвету включенного сигнала светофора.

Применение табло отсчета существенно повышает безопасность дорожного движения, особенно для инвалидов, передвигающихся на колясках, для пешеходов с ограниченными возможностями передвижения и для школьников.

Преимущество светофоров пешеходных с отсчетом времени П1.1.ТВЧ1-01-АТ и П1.2.ТВЧ2-01-АТ заключается в том, что они не требуют дополнительного места для размещения дополнительной секции отсчета времени и устанавливаются на место обычного двухсекционного пешеходного светофора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр рабочей поверхности рассеивателя, мм	200/300
- Напряжение питания, В	220±40
- Потребляемая мощность одной секцией светофора, Вт, не более	10
- Осевая сила света сигналов, Кд, не менее	50
- Размер цифр отсчета времени, мм, не менее	128х66/172х90
- Диапазон температур окружающей среды, ◦С	от -40 до +60

Для подключения светофоров пешеходных с отсчетом времени не требуется выделения отдельных силовых цепей и изменения программы дорожного контроллера. Светофоры П1.1.ТВЧ1-01-АТ и П1.2.ТВЧ2-01-АТ совместимы со всеми основными типами дорожных контроллеров.

amtorg.com.ru