

ТАБЛО ОТСЧЁТА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СВЕТОФОРОВ ТОВ-200-КЗ-АТ и ТОВ-300-КЗ-АТ



Светодиодные табло ТОВ-200-КЗ-АТ и ТОВ-300-КЗ-АТ предназначены для индикации отсчета в секундах времени, которое остается до момента выключения сигнала светофора.

Применение ТОВ существенно повышает безопасность дорожного движения, особенно для инвалидов, передвигающихся на колясках, для пешеходов с ограниченными возможностями передвижения и для школьников.

Цифры в обозначении ТОВ обозначают типоразмер в мм защитного поликарбонатного стекла индикатора отсчета времени.

Цвет цифр индикации отсчета времени соответствует цвету включенного сигнала светофора.

ТОВ выполнено в виде дополнительной светофорной секции, устанавливается на верхнюю секцию светофора и подключается параллельно цепям включения сигналов светофора. При работе светофора в режиме регулирования движения ТОВ измеряет в реальном масштабе времени фактические длительности красного и зеленого сигналов светофора и индицирует их обратный отсчет. При переходе светофорного объекта в режим желтого мигающего сигнала индикация выключается.

Для подключения табло отсчета времени не требуется выделения отдельных силовых цепей и изменения программы дорожного контроллера. Табло отсчета времени подключается к штатным цепям, имеющимся в светофоре.

ТОВ совместимо со всеми типами применяемых в Украине светофоров и контроллеров.

Условия эксплуатации ТОВ соответствуют условиям эксплуатации светофоров светодиодных.

Конструктивно табло отсчета времени выполнено в виде светофорной секции устанавливаемой на пешеходный или транспортный светофор и имеет два исполнения 200 и 300 мм.