

Выключатели кнопочные серии КЕ



Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ТУ 3428-005-59826184-2006
ГОСТ Р 50030.5.1-2005
Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

- 1. Назначение.**
Выключатели кнопочные серий КЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440В и применяются для комплектации панелей, пультов, постов и шкафов управления в стационарных установках.
- 2. Преимущества:**
- установочный диаметр кнопки 30,5 мм;
 - надёжная конструкция;
 - степень защиты IP40, IP54.

3. Типы и комбинации контактных групп.

Тип	Вид толкателя	Степень защиты	Исполнение	Тип контактов
КЕ-011	цилиндр	IP40	1	2з
			2	1з+1р
			3	2р
КЕ-081	цилиндр с цветовым индикатором	IP54	4	1з
			5	1р
КЕ-181	цилиндр	IP54	1	2з
			2	1з+1р
			3	2р
			4	1з
			5	1р
КЕ-012	цилиндр	IP40	1	4з
			2	3з+1р
			3	2з+2р
			4	1з+3р
			5	4р
КЕ-082	цилиндр с цветовым индикатором	IP54	6	3з
			7	2з+1р
			8	1з+2р
			9	3р
КЕ-021	гриб без фиксации	IP40	1	2з
			2	1з+1р
			3	2р
КЕ-191	гриб без фиксации	IP54	4	1з
			5	1р
КЕ-022	гриб без фиксации	IP40	1	4з
			2	3з+1р
			3	2з+2р
			4	1з+3р
			5	4р
КЕ-192	гриб без фиксации	IP54	6	3з
			7	2з+1р
			8	1з+2р
			9	3р
КЕ-131	гриб с фиксацией	IP40	1	2з
			2	1з+1р
			3	2р
КЕ-141		IP54	4	1з
			5	1р

4. Технические характеристики.		
Номинальный ток цепи управления In, А		10
Номинальное напряжение изоляции	переменного тока	660
	постоянного тока	440
Количество контактных групп		1, 2, 3, 4
Усилие управления		≤ 40 Н
Износостойкость, циклов ВО	механическая	5 000 000
	коммутационная	250 000
Сечение присоединяемых проводов		≤ 2,5 мм²
Температура окружающей среды		от минус 25 °С до плюс 40°С
Климатическое исполнение и категория размещения		У2
Степень защиты		IP40; IP54