

ТОЛЩИНОМЕРЫ ВИХРЕТОКОВЫЕ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

**TBK-3****TBK-1**

Характеристика	TBK-05	TBK-1	TBK-3F	TBK-3NF	TBK-3F2
Методы измерений	Fe + NFe	Fe + NFe	Fe	Fe + NFe	Fe
Диапазон, мм	0-1	0-1,25	0-3	0-3	0-10
Дискрет. отсч., мм	0,01	0,001/ 0,0001	0,0001	0,0001	0,01
Погрешность, мм	±5%	±3%	±2%	±2%	±2%
Мин.толщина детали,мм	0,5	0,3	0,5	0,3	2
Мин. радиус закругл.,мм	3	1,5 / 3	1,5	3	10
Мин. измерит поверхн., мм	40	25	7	5	40
Сенсор	встроен.		наружн.		
Питание	9В	4x1,5В		2x1,5В	
Соед. с ПК	-	RS-232		RS-232	
Габариты, мм	148x105x42	31x65x28		149x73x32	
Масса, г	144	81		200	
Цена, Евро	270	430	710	940	1000
Цена ПО, Евро	-	330	330	330	330

Fe - измерение толщины немагнитных материалов на стали, чугуне и др. железосодержащей основе

NFe - измерение толщины немагнитных материалов на бронзе, алюминии, нерж. стали и др. немагнитных материалах

- производство МИКРОТЕХ (Украина)
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис