

ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ**TU3-10****TU3-300**

Характеристика	TU3-10	TU3-225	TU3-300
Диапазон, мм	1,5-200	0,75-225	0,75-300 (o)
Дискрет. отсч., мм	0,1	0,01	0,01
Погрешность, мм	$0,1 \pm 1\% \cdot n$	$0,1 \pm 0,5\% \cdot n$	$0,04 \pm 0,5\% \cdot n$
Тестируемые материалы	11	11	11
Память, значений	1000	1000	2000
Экран	10мм LCD	LCD с подсветкой	
Скорость сигнала, м/с	500-9000	1000-9000	1000-9000
Частота, МГц	5	2; 5; 7,5	2; 5; 7,5
Питание	4x1,5	3x1,5	2x1,5
Соед. с ПК	-	USB 2,0	RS-232
Габариты, мм	161x69x32	155x68x27	150x74x32
Масса, г	208	230	245
Цена, Евро	299	490	600
Цена термопринтера, Евро	-	-	450
Цена ПО DATA TRANSFER, Евро	-	180	180

Датчик	Диапазон, мм	D, мм	Частота, МГц	Мин. изм. diam., мм	Датчик	Цена, €
N05	1,0-230	10	5	D20x3,0	базовый датчик	75
N07	0,75-80	6	7	D15x2,0	для малых деталей	75
N02	3,0-300	14	2	D20	расширенный диапазон	175
HT5	3-200	14	5	D30	температура до 300° C	260

• производство МИКРОТЕХ (Украина)